

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Invertorová elektrocentrála Hahn & Sohn H IG 4200 G ATS

Výkonná invertorová elektrocentrála Hahn & Sohn HIG 4200 G ATS nabízí maximální výkon až 4,2 kW (benzín) / 3,8 kW (LPG) a provoz na benzín i plyn (GAS/LPG). Je připravena pro připojení ATS (automatický start při výpadku proudu) - modul se dokupuje zvlášť....



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Invertorové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	30.5 kg
EAN	8594210231863
Model	H IG 4200 G ATS
Typ	invertorová elektrocentrála
Startování	ruční + elektrické
Max. výkon	4,2 kW (benzín) / 3,8 kW (LPG)
Jmenovitý výkon	3,8 kW (benzín) / 3,4 kW (LPG)

PARAMETR	HODNOTA
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
menovitý proud	16,5 A
Účinnost	1.0
Kvalita výstupu	ISO8528 G2
Zásuvka	2x 230 V / 16 A (IP44)
DC výstup	12 V / 8,3 A
USB výstup	5 V / 3 A
Motor	EH180i-D2
Typ motoru	1-válcový, 4-takt, OHV, vzduchem chlazený
Objem motoru	181 cm³
Palivo	benzín / LPG
Objem nádrže	7,5 l
Objem oleje	0,45 l
Doporučený olej	SAE 10W-30 nebo 15W-40
Spotřeba	1,254 l/h (50 % zatížení)
Provozní doba	6,5 h (50 % zatížení)
Hlučnost	97 dB (ve vzdálenosti 4 m)
Otáčky	4600 rpm
Max. pracovní výška	1000 m
Max. teplota okolí	40 °C

PARAMETR	HODNOTA
Rozměry (D × Š × V)	545 × 365 × 493 mm

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/invertorova-elektrocentrala-hahn-sohn-h-ig-4200-g-ats/>