

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Diesel-Stromaggregat C88

Hahn & Sohn C88 ist ein dreiphasiger schallgedämmter Diesel-Stromerzeuger mit einer Leistung von 80 kVA (64 kW) im Dauerbetrieb und 88 kVA (70 kW) im Notstrombetrieb. Angetrieben wird er von einem Vierzylindermotor Cummins 4BTA3.9-G11 mit Ladeluftkühlung, die elektrische Energie...



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	1 Jahr
Gewicht	1315 kg
Modell	C88
Kraftstoff	Diesel
Nennleistung	80 kVA / 64 kW
Standby-Leistung	88 kVA / 70 kW
Spannung	400 V (kombiniert), 50 Hz, 3 Phasen (Generator 230/400 V)
Nennstrom	115 A
Leistungsfaktor	0,8

PARAMETER	WERT
Geräuschpegel	72 dB @ 7 m
Motor	Cummins 4BTA3.9-G11
Motorbauart	4-Takt, wassergekühlt, Reihenmotor, 4 Zylinder, Direkteinspritzung, Turbo + Ladeluftkühlung
Hubraum	3,9 l
Bohrdurchmesser × Hub	102 × 120 mm
Verdichtungsverhältnis	17,3:1
Drehzahl	1.500 U/min (Leerlauf 950-1.050)
Drehzahlregelung	elektronischer Regler
Einspritzreihenfolge	1-3-4-2
Anlasser	24 V
Tankvolumen	160 l
Kraftstoffverbrauch	20 l/h (110 %) / 17,6 l/h (100 %) / 13,2 l/h (75 %) / 9,1 l/h (50 %) / 5,3 l/h (25 %)
Ölmenge	10,9 l
Kühlflüssigkeit (nur Motor)	8,3 l
Max. Öltemperatur	121 °C
Max. Kühlmitteltemperatur (standby / prime)	104 / 100 °C
Max. Abgasgegendruck	10 kPa
Lichtmaschine	Stamford UCI224G, 1 Lager, IP 23, Isolationsklasse H, bürstenlos
Genauigkeit der Spannungsregelung	±0,5 %
Steuergerät	ComAp InteliLite 4 AMF25

PARAMETER	WERT
Abmessungen (L x B x H)	2 750 x 1 050 x 1 250 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-c88/>