

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE400RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 400 kVA / 320 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 38,2 l/h
Gewicht (netto): 4 800 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	4800 kg
Maximale Leistung	440 kVA / 352 kW
Nennleistung	400 kVA / 320 kW
Nennstrom	577 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	800 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	10 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	76,5 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	57,3 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	38,2 l/h
Abmessungen	4200 x 1500 x 2200 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	338 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	$\pm 1 \%$
Fassungsvermögen des Öltanks	35 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3-3/>