PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE20SS3-DR (Stufe V) Euro 5

Nennleistung: 25 kVA / 20 kW Ausgangsspannung: 400/230 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: ca. 2,2 l/h Gewicht (netto): 1000 kg

PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1000 kg
Nennleistung (Prime Power)	20 kW / 25 kVA
Maximale Leistung (Standby-Leistung)	22 kW / 28 kVA
Ausgangsspannung	400/230 V
Nennstrom	32,6 A
Frequenz	50 Hz
Drehzahl	1500 U/min
Motor	RAYWIN 4F24TIG11 (Stufe 5), 4-Zylinder, wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung, Turbo

PARAMETER	WERT
Hubraum	2,289 l
Bohrung × Hub	89 × 92 mm
Verdichtungsverhältnis	17,5
Nennleistung Motor	23 kW
Ölfüllmenge	8 l
Kühlmittelvolumen	5 l (Motor) + 8 l (Kühler)
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	224 g/kWh (≈ 2,2 l/h bei 50 % Last)
Kraftstoff	Diesel (0# Sommer, -10# Winter, -35# Arktis)
Start	elektrisch, 12 V (3,5 kW Anlasser)
Lichtmaschine	XINGNUO XN184G-1, bürstenlos, selbsterregt, AVR, Isolationsklasse H
Steuergerät	ComAp InteliLite 4 AMF25
Geräuschpegel	51 dB(A) @ 7 m
Kraftstofftank	90 l
Abmessungen (L × B × H)	2010 × 1260 × 1650 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-dr--stage-v-/