

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE31RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 31 kVA / 25 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 3,9 l/h Gewicht (netto): 980 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	980 kg
Maximale Leistung	34 kVA / 27 kW
Nennleistung	31 kVA / 25 kW
Nennstrom	45 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	90 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Last	11,4 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	7,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	5,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	3,9 l/h
Abmessungen	2200 x 950 x 1202 mm
Geräuschpegel	97 dB(A)
Motortyp	Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	33 kW
Hubraum	3875 cm
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1,5 %
Fassungsvermögen des Öltanks	12,5 l
Kühlmittelbehälterkapazität	15 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde31rst3/>