

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE500RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 500 kVA / 400 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 48 l/h Gewicht (netto): 5 500 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	5500 kg
Maximale Leistung	550 kVA / 440 kW
Nennleistung	500 kVA / 400 kW
Nennstrom	722 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	800 l
Betriebsdauer bei vollem Tank und 100 % Last	8 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	99,1 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	72,3 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	48 l/h
Abmessungen	4800 x 2100 x 2530 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	401 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	$\pm 1 \%$
Fassungsvermögen des Öltanks	36 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde500rst3-3/>