

## PRODUKTINFORMATIONEN

## Inverter-Stromaggregat Hahn & Sohn H IG 2400

Inverter-Elektroaggregat Hahn & Sohn HIG 2400 ist eine kompakte und zuverlässige Energiequelle für Haushalt, Werkstatt und den Einsatz im Gelände. Es bietet einen stabilen 230-V-Ausgang, der auch für empfindliche Elektronik geeignet ist. Dank einer Leistung von bis zu...



| PARAMETER         | WERT                    |
|-------------------|-------------------------|
| Kategorie         | Inverter-Stromaggregate |
| Garantie          | 2 Jahre                 |
| Gewicht           | 19 kg                   |
| EAN               | 8594210231887           |
| Modell            | HIG 2400                |
| Generatortyp      | inverter                |
| Kraftstoffart     | Benzin                  |
| Nennleistung      | 2,2 kW                  |
| Maximale Leistung | 2,4 kW                  |
| Nennspannung      | 230 V                   |

| PARAMETER                       | WERT                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nennstrom                       | 9,6 A                                   |
| Frequenz                        | 50 Hz                                   |
| Leistungsfaktor                 | 1                                       |
| Ausgabequalität                 | ISO8528 G2                              |
| Gleichspannung                  | 12 V                                    |
| Gleichstrom                     | 8,3 A                                   |
| DC-Schutz                       | Sicherungsloser Schutz                  |
| Motortyp                        | Einzylinder, Viertakt, OHV, luftgekühlt |
| Motorbezeichnung                | R100-i4                                 |
| Hubraum                         | 100 cm <sup>3</sup>                     |
| Kraftstoff                      | bleifreies Benzin                       |
| Tankvolumen                     | 4 l                                     |
| Kraftstoffverbrauch (50 % Last) | 0,66 l/Std.                             |
| Betriebsdauer (50 % Auslastung) | 5,5 Stunden                             |
| Betriebsdauer (100 % Leistung)  | ca. 3,5 Std.                            |
| Ölmenge                         | 0,4 l                                   |
| Zündkerze                       | TORCH-A5RTC                             |
| Starten                         | manuell                                 |
| Geräuschpegel                   | 93 dB (in 4 m Entfernung)               |
| Garantierte Schallleistung      | 90 dBA                                  |
| Schalldruckpegel                | 68 dBA                                  |

| PARAMETER                        | WERT               |
|----------------------------------|--------------------|
| Steckdosenabdeckungen            | IP54               |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 1000 m             |
| Max. Umgebungstemperatur         | 40 °C              |
| Abmessungen (L × B × H)          | 445 × 290 × 440 mm |

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/invertorova-elektrocentrala-hahn-sohn-h-ig-2400/>