

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE60RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 60 kVA / 48 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 7 l/h Gewicht (netto): 1 170 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1170 kg
Maximale Leistung	66 kVA / 55 kW
Nennleistung	60 kVA / 48 kW
Nennstrom	87 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	120 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	8,5 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	14 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	10,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	7 l/h
Abmessungen	2320 x 990 x 1290 mm
Motortyp	Diesel, Vierzylinder, Turbo, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Hubraum	4210 cm ³
Motorleistung	255 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung, Turbo
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	14 l
Kühlmittelbehälterkapazität	28 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3-3/>