

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE60RST3-5

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 60 kVA / 48 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 7 l/h Hmotnosť (netto): 1 170 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1170 kg
Maximálny výkon	66 kVA / 55 kW
Menovitý výkon	60 kVA / 48 kW
Menovitý prúd	87 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	120 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	8,5 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	14 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	10,6 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	7 l/h
Rozmery	2320 x 990 x 1290 mm
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, turbo, priame vstrekovanie, vodou chladený
Zdvihový objem	4210 cm ³
Výkon motora	255 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Systém výkonu motora	priame vstrekovanie, turbo
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	14 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	28 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie	20 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3-5/>