

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE20SS3-DR (Stage V) Euro 5

Menovitý výkon: 25 kVA / 20 kW Výstupné napätie: 400/230 V Spotreba paliva pri 50 % zaťažení: cca 2,2 l/h Hmotnosť (netto): 1000 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1000 kg
Menovitý výkon (primárny výkon)	20 kW / 25 kVA
Maximálny výkon (rezervný výkon)	22 kW / 28 kVA
Výstupné napätie	400/230 V
Menovitý prúd	32,6 A
Frekvencia	50 Hz
Otáčky	1500 ot/min
Motor	RAYWIN 4F24TIG11 (Stage 5), 4-valcový, vodou chladený, 4-taktný, priame vstrekovanie, turbo

PARAMETER	HODNOTA
Zdvihový objem	2,289 l
Vítanie × zdvih	89 × 92 mm
Kompresný pomer	17,5
Menovitý výkon motora	23 kW
Objem oleja	8 l
Objem chladiacej kvapaliny	5 l (motor) + 8 l (chladič)
Špecifická spotreba paliva	224 g/kWh (≈ 2,2 l/h pri 50 % zaťažení)
Palivo	nafta (0# letná, -10# zimná, -35# arktická)
Štartovanie	elektrické, 12 V (štartér 3,5 kW)
Alternátor	XINGNUO XN184G-1, bezkefový, samobudený, AVR, izolačná trieda H
Riadiaca jednotka	ComAp InteliLite 4 AMF25
Hlučnosť	51 dB(A) pri 7 m
Palivová nádrž	90 l
Rozmery (D × Š × V)	2010 × 1260 × 1650 mm

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-dr--stage-v/>